



## 11 GPM: D25RE2

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Dosatron **D25RE2** accionado por agua - **11 GPM** permite una variedad de aplicaciones de salud animal, como la limpieza de líneas de agua. El rango de relación es de 1:500 a 1:50 y es fácil de instalar. Se puede conectar directamente a su sistema o, para aplicaciones industriales, use un kit de plomería industrial (IPK34-10GPM).

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<b>Tasa de Dilución:</b>	1:500 - 1:50 (0,2% - 2%)
<b>Caudal:</b>	0,05 - 11 GPM (0,19 - 41,7 LPM)
<b>Presión:</b>	4,3 - 85 PSI (0,3 - 5,9 BAR)
<b>Material de Construcción:</b>	Poliacetil (azul)
<b>Otras opciones:</b>	Inyección lateral, viscoso
<b>Dimensiones:</b>	14" x 6 1/4" 4 lbs (1.8 kg)
<b>Peso:</b>	
<b>Tamaño de conexión:</b>	3/4" NPT
<b>Temperatura Máxima:</b>	104o F (40o C)
<b>Accesorios incluidos:</b>	Tubo de succión de 6 ft, soporte, filtro al final del tubo de succión, manual de operación Válvula
<b>Accesorios Recomendados:</b>	cheque, filtro de malla de 200, regulador de presión, moderador de caudal



### KITS DE MANTENIMIENTO

**Mini Kit de Mantenimiento** (Parte #: **PJ117MINI-H**) - Para mantenimiento regular

**Kit de Empaques** (Parte #: **PJ093**) - Para mantenimiento anual

**Kit Renovación** (Parte #: **MKD25RE2**) - Extiende la vida de su Dosatron



## 11 GPM: D25RE2

### Instalación Recomendada para Aplicaciones Industriales

#### Kit de Plomería Industrial IPK34 -10 GPM



3/4" válvula de bola polipropileno de una unión  
1/2" válvula de bola de acero inoxidable 3/4"  
filtro T - malla de 200 - polipropileno 3/4"  
regulador de presión con indicador 3/4"  
regulador de caudal 10 GPM 3/4" válvula check  
de polipropileno 3/4" unión PVC Schedule 80  
3/4" x 2" conector de polipropileno 1/2" x 2"  
conector de polipropileno 1/2" x 1/2" conector  
de lengüeta 3/4" macho x 1/2" hembra anillo  
reductor

3/4" T  
3/4" codo macho/hembra  
Rollo de cinta de teflón  
tarjeta de instrucciones  
abrazadera plastica